



| | | | |
|-----------------|-------------|-----------|------------------------|
| 速比 | 28 | 使用寿命 | 20000hr(连续运转寿命减半) |
| 额定输出扭矩 T_{2N} | 290Nm | 噪音值 | ≤65dB |
| 急停扭矩 T_{2NOT} | 2.5倍额定输出扭矩 | 使用温度 | -10 ~ +90°C |
| 额定输入转速 n_{1N} | 4000rpm | 防护等级 | IP65 |
| 最大输入转速 n_{1B} | 8000rpm | 润滑 | 合成润滑油脂 |
| 扭转刚性 | 25Nm/arcmin | 转动惯量 J1 | 2.62kg·cm ² |
| 容许径向力 F_{2rB} | 6700N | 标准背隙 P2 | ≤8arcmin |
| 容许轴向力 F_{2aB} | 3000N | 效率 η | ≥92% |

| | | | | | | | | |
|----|----|-------|----|-------|------|-------|-----------------|--|
| | | | | 行星减速机 | | | | |
| | | | | | | | 120尺寸图 | |
| 标记 | 处数 | 更改文件号 | 签字 | | | | ZA120-L2-28安装尺寸 | |
| 设计 | | 会签 | | 图样标记 | 重量 | 比例 | | |
| 审核 | | 标准化 | | | | 1:2.5 | | |
| 工艺 | | 批准 | | 共01页 | 第01页 | 视角 | 2017-06-15 | |